

BRIO SK-13 automatycznie włącza pompę w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydraulicznej oraz wyłącza ją w przypadku zatrzymania przepływu wody i po uzyskaniu maksymalnego ciśnienia jakie osiąga pompa.

Urządzenie BRIO SK-13 posiada możliwość regulacji ciśnienia włączania.

BRIO SK-13 przeznaczone są do zastosowań wszędzie tam, gdzie ich parametry techniczne są właściwe i zgodne z oczekiwaniami użytkownika.



Cechy / Zalety

- Automatyczne włączanie i wyłączanie pompy
- Zabezpieczenie sterowanej pompy przed suchobiegiem
- Komunikowanie o stanie pracy za pomocą diody
- Łatwa obsługa
- Dostępne wersje z różnymi konfiguracjami kabli elektrycznych:
 - z jednym kablem z wtyczką. W takiej konfiguracji na obudowie sterownika znajduje się gniazdko dla połączenia elektrycznego sterownika z pompą.
 - z dwoma kablami. Jeden zakończony wtyczką dla połączenia z siecią oraz drugi zakończony gniazdkiem dla połączenia sterownika z pompą.
 - z jednym kablem dla połączenia sterownika z pompą)
 - bez kabla

Dane techniczne

➤ Max. prąd sterowanego urządzenia	10 A
➤ Napięcie – U (50Hz)	230 V
➤ Zakres ciśnienia włączania	1-3 bar
➤ Max. przepływ	160 l/min
➤ Max. dopuszczalne ciśnienie	10 bar
➤ Max. temperatura wody	55 °C
➤ Pozycja w pracy	pion
➤ Króćce hydrauliczne	1 cal
➤ Stopień ochrony	IP 65

Wykonanie materiałowe:

✓ Obudowa Tworzywo uodaroodporne

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. W celu weryfikacji parametrów danej serii należy je sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu tłocznym bez uwzględnienia czynników zewnętrznych, np. oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może nastąpić różnica +/- 10 %, od wartości podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 04/2020